



# SSP

Safety System Products

**Datenblatt ZEUS 01 - 11 00 00**

**Zustimm-/Bedieneinheit**

- Robustes Gehäuse in IP65 und IP67
- Modularer Aufbau
- Ergonomische Bauform
- Kombination aus Zustimmungstaster und Bedieneinheit
- LED Diagnose
- Universaler Anschluss zur Selbstkonfektion mit Klemmen



**we simplify safety**



## Safety System Products

### ZEUS

### Allgemein

#### Allgemeine Daten

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Typenbezeichnung | ZEUS 01 - 11 00 00       |
| Funktionsart     | Zustimm- & Bedieneinheit |
| Zulassung        | TÜV, CE                  |

#### Sicherheitstechnische Daten

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10d-Wert Zustimmungstaster | 100.000                                                                                       |
| Normen                      |                                                                                               |
| - 3-Stufen-Zustimmtaster    | IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-8, ISO 121000-1, IEC 60204-1                                       |
| - EMV                       | DIN EN 55011:2009 + A1:2010, DIN EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010, DIN EN 61000-4-6:2009 |

#### Umgebungsbedingungen

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                            | -40°C bis 80°C |
| Betriebstemperatur                         | -5°C bis 60°C  |
| Schutzart gemäß IEC 529                    | IP65, IP67     |
| Luft und Kriechstrecken nach IEC/EN 606641 |                |
| - Überspannungskategorie                   | 3              |
| - Verschmutzungsgrad                       | III            |

#### Mechanische Daten

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Abmessungen (B x H x T) |                                              |
| - Breite                | 69 mm                                        |
| - Länge                 | 71 mm                                        |
| - Höhe                  | 186 mm                                       |
| Gewicht                 | 330-400 g - je nach Ausstattung und Variante |
| Mechanische Lebensdauer | 100.000 Zyklen                               |
| Schraubendrehmoment     | 0,8 Nm                                       |

#### Werkstoff

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| - Gehäuse           | PA6.6 30% GF, Farbe schwarz |
| - Bodenplatte       | V2A                         |
| - Zustimmungstaster | Silikon                     |

#### Bodenplatte

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| - ohne Haltebügel | Keine Befestigung möglich |
| - Verschraubung   | M20 Innengewinde          |

#### Elektrische Daten

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung UB        | 24V DC $\pm$ 5% |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC: 30 V        |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie    | DC: 2,5 A       |

**we simplify safety**



**Safety System Products**

## ZEUS

## Allgemein

### Zustimmtaster

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Schalterart                   | 2 Wechselkontakte           |
| - Lebensdauer                   |                             |
| - Stellung 1>2>1                | 1.000.000 Zyklen            |
| - Stellung 1>2>3>1              | 100.000 Zyklen              |
| - Bemessungsbetriebsspannung Ue | DC: 30V                     |
| - Bemessungsbetriebsstrom Ie    | DC: 1A                      |
| - Übergangswiderstand           | max. 50 m Ohm (Anfangswert) |

### Zusatztaster vorne

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| - Schalterart                            | 1 Schließer Kontakt         |
| - Mechanische Lebensdauer                | 1.000.000                   |
| - Elektrische Lebensdauer bei (Nennlast) | 1.000.000                   |
| - Bemessungsbetriebsspannung Ue          |                             |
| - Bemessungsbetriebsstrom Ie             |                             |
| - Übergangswiderstand                    | max. 50 m Ohm (Anfangswert) |


### Anschluss

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Anschlussquerschnitt | Federzugklemmen<br>0,14 - 0,34 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|------------------------------------------------|


### ZEUS

### Abbildungen

#### Pinbelegung



#### Abmessungen



## ZEUS

## Zubehör

**Sicherheitsrelais Serie S2**  
- Artikelnummer

SP-K-70-001-00

**ZEUS**

**Zubehör**