



SSP

Safety System Products

MOSAIC MR4

Ihre Vorteile

- 4 Sicherheitsrelaisausgänge (NO)
- 2 Eingänge für Rückführkreis (NC)
- Baubreite 22,5mm
- Preisgünstig

[Zu den Downloads](#) ►



we simplify safety

MOSAIC MR4

Sicherheitsrelaismodul ohne Anschluss für Rückwandbus (passive Module) mit 4 Sicherheitsrelais (250V AC)4NO + 2NC

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	MOSAIC MR4
Artikelnummer	SP-R-11-000-41

Sicherheitstechnische Daten

PFHd (EN ISO 13849)	Die Werte hängen von der Benutzung ab- bezugnehmend auf das technische Handbuch
MTTFd (ISO 13849-1) Jahre	Die Werte hängen von der Benutzung ab- bezugnehmend auf das technische Handbuch
CCF (ISO 13849-1)	Die Werte hängen von der Benutzung ab- bezugnehmend auf das technische Handbuch

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-20 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-10 ... 55 °C

Elektrische Daten

Strom max. (VDC)	24 +/- 20% A
LED-Beleuchtung	Ausgangsstatus

Mechanische Daten

Höhe	99 mm
Breite	22,5 mm
Länge	114 mm
Befestigung	auf Hutschiene gemäß Norm EN 50022-35

MOSAIC MR4

Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- Zertifikate
- Sistema
- Produktprogramm
- EPLAN-Daten