



SSP

Safety System Products

Beleuchteter Wahlschalter SH

3 Stellungen, rastend, 2 x NO

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

Beleuchteter Wahlschalter SH

- Beleuchtet
- Rastend
- Kontakt 2 x NO
- ohne Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-69
Anzahl Schaltstellungen	3
Schaltart	Rastend
Beschriftung	Ohne
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm
Typenbezeichnung	SH

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE
-------------	----

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I ₀	0.25 A
Durchgangswiderstand NO	<20 mOhm
Schalterart	Schließer (NO) 2, LED 1
Prellzeit NO	<10 ms
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Beleuchtung	LED
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrätig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrätig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG

Beleuchteter Wahlschalter SH


Abisolierlänge	5...6 mm / 0.2...0.24 in
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen

Mechanische Daten

Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Elektrische Zeichnungen

Anschlussbeispiel 1



Downloads

- Produktprogramm
- Betriebsanleitung