



SSP

Safety System Products

MOSAIC MV0

Ihre Vorteile

- Geschwindigkeitsüberwachung
- 2 Eingänge für induktive Näherungsschalter
- Stillstand, max. Speed, Bereiche und Richtung
- Baubreite 22,5mm
- Modular erweiterbar
- Kostenlose Software Mosaic Safety Designer
- Einfache und schnelle Programmierung
- Online Modus



Zu den Downloads ►

we simplify safety

MOSAIC MV0

Modul für sichere Geschwindigkeitsüberwachung (PLe): Stillstand, maximale Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbereich und Drehrichtung. MOSAIC MV0 - 2 Eingänge für induktive Näherungsschalter PNP/NPN

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	MOSAIC MV0
Artikelnummer	SP-R-11-000-77

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-20 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-10 ... +55 °C

Elektrische Daten

Strom max. (VDC)	24 ± 20% A
Proximity-Anschlüsse	Klemmleisten
Proximity-Typ	PNP/ NPN- 3/4 Drähte
maximale Frequency-Proximity-Eingänge (KHz)	5
maximale Anzahl Proximity	2
maximale Anzahl an Achsen	2
M1-Anschluss	Mit MSC bus

Mechanische Daten

Höhe	108 mm
Breite	22,5 mm
Länge	114,5 mm

Zubehör

Sichere Steuerungstechnik

MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



MOSAIC MV0

MOSAIC MSC

SP-R-11-000-61



Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- Zertifikate
- Sistema
- Produktprogramm
- EPLAN-Daten