



# SSP

Safety System Products

## SAFEGATE MA L2P TRX G

Satz Muting-Arme, L-Logik (Nur Ausgang), 2 parallele Strahlen, für Anwendungen mit transparenten Materialien

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



**we simplify safety**

## SAFEGATE MA L2P TRX G

### Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-908-13
Typenbezeichnung	SAFEGATE MA L2P TRX G
Funktionsart	Satz Muting-Arme, L-Logik (Nur Ausgang), 2 parallele Strahlen, für Anwendungen mit transparenten Materialien
Muting-Logik	L (one way) Logik mit 2 parallelen Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhe und Neigung einstellbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	TRX Muting-Sensorarme mit aktivem und passivem Rückstrahlerelement. Reduzierte Reichweite für den Einsatz bei Glas und transparentem Material im Allgemeinen
Integrierte optoelektronische Sensoren	2 mit gekreuzten Balken
Erkennung	Zugangskontrolle

### Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

### Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	2
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 430 x 200
Bruttogewicht (g)	1873.86

## SAFEGATE MA L2P TRX G

### Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MA L2P TRX G