



SSP

Safety System Products

SAFEGATE MA L2P TRX V

Satz Muting-Arme, L-Logik (Nur Ausgang), 2 parallele Strahlen, für Anwendungen mit Hochgeschwindigkeitsförderanlagen

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

SAFEGATE MA L2P TRX V

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-908-06
Typenbezeichnung	SAFEGATE MA L2P TRX V
Funktionsart	Satz Muting-Arme, L-Logik (Nur Ausgang), 2 parallele Strahlen, für Anwendungen mit Hochgeschwindigkeitsförderanlagen
Muting-Logik	L (one way) Logik mit 2 parallelen Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhe und Neigung einstellbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	TRX Muting-Sensorarme mit aktivem und passivem Rückstrahlelement. Längere Mutingarme für Hochgeschwindigkeitsförderer
Integrierte optoelektronische Sensoren	2 mit gekreuzten Balken
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	45049
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 500 x 200
Bruttogewicht (g)	2117.56

SAFEGATE MA L2P TRX V

Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MA L2P TRX V