Safety System Products

SAFEGATE MZ T2X H

Muting-Winkelset mit 2 M5H Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Überkreuzte Strahlen, Erhöhte Reichweite

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ▶

we simplify safety

Safety System Products

SAFEGATE MZ T2X H

Allgemeine Daten	
Artikelnummer	SP-R-13-908-24
Typenbezeichnung	SAFEGATE MZ T2X H
Funktionsart	Muting-Winkelset mit 2 M5H Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Überkreuzte Strahlen, Erhöhte Reichweite
Muting-Logik	T (Two Way) Logik mit 2 Sensoren - Gekreuzte Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhenverstellbar sowie horizontal und vertikal neigbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	Halterungen für 2 Multibeams Muting-Sensoren M5H
Integrierte optoelektronische Sensoren	2 Multiträger M5 mit gekreuzten Trägern
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten	
Zulassungen	CE; UKCA

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten	
Max. Reichweite (m)	5
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 790 x 200
Bruttogewicht (g)	3663.2

Safety System Products

SAFEGATE MZ T2X H

Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MZ T2X H