



SAFEGATE MZ T4P H

Muting-Winkelset mit 4 M5H Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Parallele Strahlen, Erhöhte Reichweite

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ▶





SAFEGATE MZ T4P H

Allg	emeine	Daten
7118	,	Duccii

Artikelnummer	SP-R-13-908-25
Typenbezeichnung	SAFEGATE MZ T4P H
Funktionsart	Muting-Winkelset mit 4 M5H Sensoren, T-Logik
TUTIKUOTISATE	(Ein-Ausgang), Parallele Strahlen, Erhöhte Reichweite
Muting-Logik	T (two way) Logik mit 4 Sensoren - Parallele Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhenverstellbar sowie horizontal und vertikal
Widting-Sensoneid	neigbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	Halterungen für 4 Multibeams Muting-Sensoren M5
Integrierte optoelektronische Sensoren	4 Mehrfachträger M5H mit parallelen Trägern
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	5
	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz
Befestigung	Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten).
	Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 910 x 200
Bruttogewicht (g)	4644



SAFEGATE MZ T4P H

Downloads

• CAD Daten - SAFEGATE MZ T4P H