



SSP

Safety System Products

SAFEGATE MZ L2XP TRX

Muting-Winkelset mit 2 MTRX (Transceiver) Sensoren, L-Logik (Nur Ausgang), Überkreuzte oder Parallele Strahlen

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety



Safety System Products

SAFEGATE MZ L2XP TRX

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-908-15
Typenbezeichnung	SAFEGATE MZ L2XP TRX
Funktionsart	Muting-Winkelset mit 2 MTRX (Transceiver) Sensoren, L-Logik (Nur Ausgang), Überkreuzte oder Parallele Strahlen
Muting-Logik	L (one way) Logik mit 2 Sensoren - Gekreuzte oder parallele Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhenverstellbar sowie horizontal und vertikal neigbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	Halterungen für 2 Einstrahl-Rückstrahler Muting-Sensoren MTRX und 2 Rückstrahler
Integrierte optoelektronische Sensoren	2 einstrahlige MTRX mit gekreuzten oder parallelen Strahlen
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	45049
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 450 x 200
Bruttogewicht (g)	2107.8

we simplify safety

SAFEGATE MZ L2XP TRX

Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MZ L2XP TRX