



SSP


Safety System Products

SAFEGATE MZ T2X TRX H

Muting-Winkelset mit 2 MTRX (Transceiver) Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Überkreuzte Strahlen

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

SAFEGATE MZ T2X TRX H

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-908-28
Typenbezeichnung	SAFEGATE MZ T2X TRX H
Funktionsart	Muting-Winkelset mit 2 MTRX (Transceiver) Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Überkreuzte Strahlen
Muting-Logik	T (Two Way) Logik mit 2 Sensoren - Gekreuzte Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhenverstellbar sowie horizontal und vertikal neigbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	Halterungen für 2 Einstrahl-Mutingsensoren MTRX mit 2 CD8-Rückstrahlern
Integrierte optoelektronische Sensoren	2 einstrahlige MTRX mit gekreuzten Strahlen. Hohe Reichweite
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	5
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 790 x 200

SAFEGATE MZ T2X TRX H

Downloads

- CAD Daten - SAFEGATE MZ T2X TRX H