



SSP


Safety System Products

SAFEGATE MZ T4P TRX G

Muting-Winkelset mit 4 MTRX (Transceiver) Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Parallele Strahlen, für Anwendungen mit transparenten Materialien

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

SAFEGATE MZ T4P TRX G

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-13-908-20
Typenbezeichnung	SAFEGATE MZ T4P TRX G
Funktionsart	Muting-Winkelset mit 4 MTRX (Transceiver) Sensoren, T-Logik (Ein-Ausgang), Parallele Strahlen, für Anwendungen mit transparenten Materialien
Muting-Logik	T (two way) Logik mit 4 Sensoren - Parallele Strahlen
Muting-Sensorfeld	Höhenverstellbar sowie horizontal und vertikal neigbar
Kennlinienausgang der Muting-Sensoren	PNP 100 mA bei 24 VDC
Muting-Sensoren	Halterungen für 4 Einstrahl-Rückstrahler Muting-Sensoren MTRX und 4 Rückstrahler
Integrierte optoelektronische Sensoren	4 einstrahlige MTRX mit parallelen Strahlen
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

Zulassungen	CE; UKCA
-------------	----------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	- 30 ... 55 °C
Schutzabdeckungen	Keine

Mechanische Daten

Max. Reichweite (m)	2
Befestigung	Rückseitiger Schlitz, seitlicher Schlitz mit einem Satz Halterungen vom Typ LL (im Lieferumfang enthalten). Schwenkbare Halterungen SFB SG (optional)
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 910 x 200