



SSP

Safety System Products

MOSAIC MR2

Ihre Vorteile

- 2 Sicherheitsrelaisausgänge (NO)
- 1 Eingang für Rückführkreis (NC)
- Baubreite 22,5mm
- Preisgünstig

[Zu den Downloads](#) ►



we simplify safety

MOSAIC MR2

Sicherheitsrelaismodul ohne Anschluss für Rückwandbus (passive Module) mit 2 Sicherheitsrelais (250V AC)2NO + 1NC

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	MOSAIC MR2
Artikelnummer	SP-R-11-000-40

Sicherheitstechnische Daten

PFHd (EN ISO 13849)	Die Werte hängen von der Art der Verwendung ab. Siehe das technische Handbuch
MTTFd (ISO 13849-1) Jahre	Die Werte hängen von der Art der Verwendung ab. Siehe das technische Handbuch
CCF (ISO 13849-1)	Die Werte hängen von der Art der Verwendung ab. Siehe das technische Handbuch

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-20 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-10 ... +55 °C

Elektrische Daten

Strom max. (VDC)	24 ± 20% A
LED-Beleuchtung	Ausgangsstatus
Proximity-Anschlüsse	Entfernbbare Klemmleisten, Kontaktschrauben

Mechanische Daten

Höhe	99 mm
Breite	22,5 mm
Länge	114 mm
Befestigung	Schienenbefestigung nach EN 50022-35 Norm

Zubehör

Sichere Steuerungstechnik

MOSAIC MR2

MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- Zertifikate
- Sistema
- Produktprogramm
- EPLAN-Daten