



# SSP

Safety System Products

## EOS2 254 XS2

**Sicherheitslichtvorhang zur Handerkennung für  
Kaskadenschaltung mit Automatischem/Manuellem Neustart  
und EDM (Zweitrangiges Slave-Modell)**

### Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



**we simplify safety**

## EOS2 254 XS2

### Allgemeine Daten

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer        | SP-R-13-212-12                                                                                                                            |
| Typenbezeichnung     | EOS2 254 XS2                                                                                                                              |
| Funktionsart         | Sicherheitslichtvorhang zur Handerkennung für Kaskadenschaltung mit Automatischem/Manuellem Neustart und EDM (Zweitrangiges Slave-Modell) |
| Master-Slave-Modelle | Ja                                                                                                                                        |
| Anzahl der Strahlen  | 9                                                                                                                                         |
| Signalisierung       | LEDs für Status und Diagnose des Lichtvorhangs                                                                                            |
| Erkennung            | Hand                                                                                                                                      |

### Sicherheitstechnische Daten

|                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIL (gem. IEC 62061)                     | Typ 2 - SIL 1 - SILCL 1 - PL c - Cat. 2                                                                        |
| MTTFd (ISO 13849-1) Jahre                | 440.1                                                                                                          |
| PFHd (EN ISO 13849)                      | 2.29E-08                                                                                                       |
| Zulassungen                              | CE; TÜV SUD; UL Listed ESPE; TS - Taiwan; WEEE, Isolationsklasse Niederspannung; China RoHs; IP65 - IP67; UKCA |
| Performance Level (EN ISO 13849-1: 2015) | Typ 2 - PL c                                                                                                   |
| Sicherheitsfunktionen                    | Integriert                                                                                                     |

### Umgebungsbedingungen

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Schutzabdeckungen      | Keine          |
| Betriebstemperatur max | - 30 ... 55 °C |

### Elektrische Daten

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktionszeiten        | Siehe technisches Handbuch                                                                    |
| Strom (VDC)            | 24 ± 20%                                                                                      |
| Sicherheitsausgang Typ | 2 ausfallsichere PNP (400 mA bei 24 VDC) mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Verpolung |
| Sicherheitsausgänge    | 2 OSSD PNP (400 mA bei 24 VDC)                                                                |

### Mechanische Daten

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Geschützte Höhe (mm) | 260 |
|----------------------|-----|

## EOS2 254 XS2

|                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung (mm)                    | 40                                                                                                                       |
| Kontrollierte Höhe (mm)           | 250                                                                                                                      |
| Max. Reichweite (m)               | 12                                                                                                                       |
| Restart                           | Eingebaut - Benutzer wählbar automatisch oder manuell                                                                    |
| Gesamthöhe (mm)                   | 336.5                                                                                                                    |
| Querschnittsabmessungen (mm)      | 28 x 30                                                                                                                  |
| Befestigung                       | Rückenschlitz mit LE-Typ-Konsolen (im Lieferumfang) oder am oberen und unteren Ende mit Schwenkkonsolen SFB E (optional) |
| Max. Länge der Anschlusskabel (m) | 100 (50 zwischen Master und Slave)                                                                                       |
| Anschlüsse                        | M12 5-polige Steckverbinder                                                                                              |
| Verpackungsmaße HxLxB (mm)        | 145 x 350 x 200                                                                                                          |
| Bruttogewicht (g)                 | 1380.06                                                                                                                  |

### Downloads

- CAD Daten - EOS2 254 XS2