



SSP

Safety System Products

Simplifier Gateway TCP/IP

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads](#) ►



we simplify safety

Simplifier Gateway TCP/IP

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-300-01
Typenbezeichnung	Simplifier Gateway TCP/IP
Gehäuse Material	Kunststoff
Gewicht	115g g
Schutzart	IP20

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max	-25 °C bis 55 °C °C
Lagertemperatur max	-40 °C bis 85 °C °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit	93% (keine Betauung)

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	12-24C DC
Maximale Leistungsaufnahme	10 W (inkl. 900 mA Summe USB Ausgangsstrom)
ESD Schutz	4 kV 7 8 kV (gemäß EN 61131-2 und IEC 61000-6-2)
EMI Prüfungen	Bestanden (gemäß EN 61131-2 und IEC 61000-6-2)
Surge / Burst Prüfungen	Bestanden (gemäß EN 61131-2 und IEC 61000-6-2)
Toleranz	-15 % / +20 %, verpolungssicher

Mechanische Daten

Gehäuseabmessungen (HxBxT)	96 x 22,5 x 110,5 mm
Gehäusevariante	Hutschienengehäuse
Schnittstellen	"2 x USB A (sum of current draw from both sockets max. 900 mA)² 1 x RJ45 10/100 Ethernet 1 x Micro USB socket (exclusive for image transfer to eMMC) 1 x Micro HDMI 2.0a (4K) 2 x PiBridge system bus"

Simplifier Gateway TCP/IP

Downloads

- Betriebsanleitung
- Software Gateway