



SSP

Safety System Products

EOS4 4B XH WTF

Sicherheitslichtgitter zur Zugangskontrolle mit Wasserfestem Gehäuse, IP69K/Ecolab Zertifiziert, Automatischer/Manueller Neustart und EDM, Vorverdrahtet mit 10 m Leitungskabel

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ▶](#)



we simplify safety

EOS4 4B XH WTF

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-R-11-106-72
Typenbezeichnung	EOS4 4B XH WTF
Funktionsart	Sicherheitslichtgitter zur Zugangskontrolle mit Wasserfestem Gehäuse, IP69K/Ecolab Zertifiziert, Automatischer/Manueller Neustart und EDM, Vorverdrahtet mit 10 m Leitungskabel
Anzahl der Strahlen	4
Signalisierung	LEDs für Status und Diagnose des Lichtvorhanges
Erkennung	Zugangskontrolle

Sicherheitstechnische Daten

MTTFd (ISO 13849-1) Jahre	100
SIL (gem. IEC 62061)	Typ 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
PFHd (EN ISO 13849)	1.08E-08
Zulassungen	CE; TÜV SUD; UL Listed ESPE; TS - Taiwan; WEEE, Isolationsklasse Niederspannung; China RoHs; IP65 - IP67; IP69K; IP69K; UKCA
Performance Level (EN ISO 13849-1: 2015)	Typ 4 - PL e
Sicherheitsfunktionen	Integriert

Umgebungsbedingungen

Schutzabdeckungen	Lebensmittelindustrie IP69K
Betriebstemperatur max	0 ... 55 °C
Max. Wasserdruck (bar)	80 ... 100
Sonderausführungen	Wasserdichtes Gehäuse Lebensmittel und Getränke
Schutzart	IP69K

Elektrische Daten

Reaktionszeiten	2.5
Sicherheitsausgang Typ	2 ausfallsichere PNP (400 mA bei 24 VDC) mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Verpolung

EOS4 4B XH WTF

Sicherheitsausgänge	2 OSSD PNP (400 mA at 24 VDC)
Mechanische Daten	
Geschützte Höhe (mm)	910
Auflösung (mm)	Mehrere Strahlen
Max. Reichweite (m)	17
Restart	Eingebaut - Benutzer wählbar automatisch oder manuell
Gesamthöhe (mm)	1177
Befestigung	Satz mit 4 Ringhalterungen (im Lieferumfang enthalten)
Max. Länge der Anschlusskabel (m)	100
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 1300 x 200
Bruttogewicht (g)	6081.6
Lebensmitteltaugliche Materialien	Ja

Downloads

- CAD Daten - EOS4 4B XH WTF