



SSP

Safety System Products

EOS4 301 X WTF

**Sicherheitslichtvorhang zur Fingererkennung mit
Wasserfestem Gehäuse, IP69K/Ecolab Zertifiziert,
Automatischer/Manueller Neustart und EDM, Vorverdrahtet
mit 10 m Leitungskabel**

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

EOS4 301 X WTF

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	EOS4 301 X WTF
Artikelnummer	SP-R-11-100-31
Funktionsart	Sicherheitslichtvorhang zur Fingererkennung mit Wasserfestem Gehäuse, IP69K/Ecolab Zertifiziert, Automatischer/Manueller Neustart und EDM, Vorverdrahtet mit 10 m Leitungskabel
Anzahl der Strahlen	30
Signalisierung	LEDs für Status und Diagnose des Lichtvorhanges
Erkennung	Finger

Sicherheitstechnische Daten

MTTFd (ISO 13849-1) Jahre	100
SIL (gem. IEC 62061)	Typ 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4
PFHd (EN ISO 13849)	1.27E-08
Zulassungen	CE; TÜV SUD; UL Listed ESPE; S Mark - Korea; TS - Taiwan; WEEE; Isolationsklasse; Niederspannung; China RoHs; IP65 - IP67; IP69K; UKCA
Performance Level (EN ISO 13849-1: 2015)	Typ 4 - PL e
Sicherheitsfunktionen	Integriert

Umgebungsbedingungen

Schutzabdeckungen	Lebensmittelindustrie IP69K
Betriebstemperatur max	0 ... 55 °C
Max. Wasserdruck (bar)	80 ... 100
Sonderausführungen	Wasserdichtes Gehäuse Lebensmittel und Getränke
Schutzart	IP69K

Elektrische Daten

Reaktionszeiten	4
Sicherheitsausgang Typ	2 ausfallsichere PNP (400 mA bei 24 VDC) mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Verpolung

EOS4 301 X WTF

Sicherheitsausgänge	2 OSSD PNP (400 mA bei 24 VDC)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Geschützte Höhe (mm)	310
Auflösung (mm)	14
Kontrollierte Höhe (mm)	300
Max. Reichweite (m)	5
Restart	Eingebaut - Benutzer wählbar automatisch oder manuell
Gesamthöhe (mm)	487
Befestigung	Satz mit 4 Ringhalterungen (im Lieferumfang enthalten)
Max. Länge der Anschlusskabel (m)	100
Anschlüsse	Kabelausgang
Durchmesser (mm)	56
Verpackungsmaße HxLxB (mm)	145 x 610 x 200
Bruttogewicht (g)	3775.7
Lebensmitteltaugliche Materialien	Ja

Downloads

- CAD Daten - EOS4 301 X WTF