



# SSP

Safety System Products

## EOS4 1503 XS2

**Sicherheitslichtvorhang zur Handerkennung für  
Kaskadenschaltung mit Automatischem/Manuellem Neustart  
und EDM (Zweitrangiges Slave-Modell)**

### Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



**we simplify safety**

## EOS4 1503 XS2

### Allgemeine Daten

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer        | SP-R-13-102-49                                                                                                                            |
| Typenbezeichnung     | EOS4 1503 XS2                                                                                                                             |
| Funktionsart         | Sicherheitslichtvorhang zur Handerkennung für Kaskadenschaltung mit Automatischem/Manuellem Neustart und EDM (Zweitrangiges Slave-Modell) |
| Master-Slave-Modelle | Ja                                                                                                                                        |
| Anzahl der Strahlen  | 76                                                                                                                                        |
| Signalisierung       | LEDs für Status und Diagnose des Lichtvorhanges                                                                                           |
| Erkennung            | Hand                                                                                                                                      |

### Sicherheitstechnische Daten

|                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTTFd (ISO 13849-1) Jahre                | 144.8                                                                                                                                  |
| SIL (gem. IEC 62061)                     | Typ 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4                                                                                                |
| PFHd (EN ISO 13849)                      | 1.91E-08                                                                                                                               |
| Zulassungen                              | CE; TÜV SUD; UL Listed ESPE; S Mark - Korea; TS - Taiwan; WEEE; Isolationsklasse; Niederspannung; China RoHs; IP65 - IP67; IP69K; UKCA |
| Performance Level (EN ISO 13849-1: 2015) | Typ 4 - PL e                                                                                                                           |
| Sicherheitsfunktionen                    | Integriert                                                                                                                             |

### Umgebungsbedingungen

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebstemperatur max | - 30 ... 55 °C |
| Schutzabdeckungen      | Keine          |
| Schutzart              | IP65 - IP67    |

### Elektrische Daten

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktionszeiten        | Siehe technisches Handbuch                                                                    |
| Sicherheitsausgang Typ | 2 ausfallsichere PNP (400 mA bei 24 VDC) mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Verpolung |
| Sicherheitsausgänge    | 2 OSSD PNP (400 mA bei 24 VDC)                                                                |

### Mechanische Daten

|                |    |
|----------------|----|
| Auflösung (mm) | 30 |
|----------------|----|

## EOS4 1503 XS2

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschützte Höhe (mm)              | 1510                                                                                                                                             |
| Kontrollierte Höhe (mm)           | 1500                                                                                                                                             |
| Max. Reichweite (m)               | 12                                                                                                                                               |
| Restart                           | Eingebaut - Benutzer wählbar automatisch oder manuell                                                                                            |
| Gesamthöhe (mm)                   | 1586.5                                                                                                                                           |
| Querschnittsabmessungen (mm)      | 28 x 30                                                                                                                                          |
| Befestigung                       | Rückseitiger Schlitz mit einem Satz LE-Konsolen (im Lieferumfang enthalten) oder am oberen und unteren Ende mit Schwenkkonsolen SFB E (optional) |
| Max. Länge der Anschlusskabel (m) | 100 (50 zwischen Master and Slave)                                                                                                               |
| Anschlüsse                        | M12 5-polige Steckverbinder                                                                                                                      |
| Verpackungsmaße HxLxB (mm)        | 145 x 1630 x 200                                                                                                                                 |
| Bruttogewicht (g)                 | 4800                                                                                                                                             |

### Downloads

- CAD Daten - EOS4 1503 XS2