



# SSP

---

Safety System Products

## EOS4 601 X

**Sicherheitslichtvorhang zur Fingererkennung mit  
Automatischem/Manuellem Neustart und EDM**

### Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



**we simplify safety**

## EOS4 601 X

### Allgemeine Daten

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer       | SP-R-13-100-13                                                                           |
| Typenbezeichnung    | EOS4 601 X                                                                               |
| Funktionsart        | Sicherheitslichtvorhang zur Fingererkennung mit Automatischem/Manuellem Neustart und EDM |
| Anzahl der Strahlen | 60                                                                                       |
| Signalisierung      | LEDs für Status und Diagnose des Lichtvorhanges                                          |
| Erkennung           | Finger                                                                                   |

### Sicherheitstechnische Daten

|                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTTFd (ISO 13849-1) Jahre                | 395.8                                                                                                                                  |
| SIL (gem. IEC 62061)                     | Typ 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4                                                                                                |
| PFHd (EN ISO 13849)                      | 1.51E-08                                                                                                                               |
| Zulassungen                              | CE; TÜV SUD; UL Listed ESPE; S Mark - Korea; TS - Taiwan; WEEE; Isolationsklasse; Niederspannung; China RoHs; IP65 - IP67; IP69K; UKCA |
| Performance Level (EN ISO 13849-1: 2015) | Typ 4 - PL e                                                                                                                           |
| Sicherheitsfunktionen                    | Integriert                                                                                                                             |

### Umgebungsbedingungen

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Betriebstemperatur max | - 20 ... 55 °C |
| Schutzabdeckungen      | Keine          |
| Schutzart              | IP65 - IP67    |

### Elektrische Daten

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktionszeiten        | 9                                                                                             |
| Sicherheitsausgang Typ | 2 ausfallsichere PNP (400 mA bei 24 VDC) mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Verpolung |
| Sicherheitsausgänge    | 2 OSSD PNP (400 mA bei 24 VDC)                                                                |

### Mechanische Daten

|                |    |
|----------------|----|
| Auflösung (mm) | 14 |
|----------------|----|

### EOS4 601 X

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschützte Höhe (mm)              | 610                                                                                                                                              |
| Kontrollierte Höhe (mm)           | 600                                                                                                                                              |
| Max. Reichweite (m)               | 6                                                                                                                                                |
| Restart                           | Eingebaut - Benutzer wählbar automatisch oder manuell                                                                                            |
| Gesamthöhe (mm)                   | 663                                                                                                                                              |
| Querschnittsabmessungen (mm)      | 28 x 30                                                                                                                                          |
| Befestigung                       | Rückseitiger Schlitz mit einem Satz LE-Konsolen (im Lieferumfang enthalten) oder am oberen und unteren Ende mit Schwenkkonsolen SFB E (optional) |
| Max. Länge der Anschlusskabel (m) | 100                                                                                                                                              |
| Anschlüsse                        | M12 5-poliger Stecker (Sender), M12 8-poliger Stecker (Empfänger)                                                                                |
| Verpackungsmaße HxLxB (mm)        | 145 x 690 x 200                                                                                                                                  |
| Bruttogewicht (g)                 | 2209.46                                                                                                                                          |

### Zubehör

| Zubehör                           |       |                |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 10 m | C8D10 | SP-R-13-309-81 |  |
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 15 m | C8D15 | SP-R-13-309-82 |  |
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 25 m | C8D25 | SP-R-13-309-67 |  |
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 40 m | C8D40 | SP-R-13-309-66 |  |

### EOS4 601 X

|                                   |      |                |                                                                                       |
|-----------------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 5 m  | C8D5 | SP-R-13-309-80 |    |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 10 m | CD10 | SP-R-13-309-56 |    |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 15 m | CD15 | SP-R-13-309-52 |    |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 20 m | CD20 | SP-R-13-309-57 |  |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 25 m | CD25 | SP-R-13-309-49 |  |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 5 m  | CD5  | SP-R-13-309-50 |  |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 50 m | CD50 | SP-R-13-309-65 |  |

## EOS4 601 X

### Downloads

- CAD Daten - EOS4 601 X