



# SSP

Safety System Products

## EOS4 903 XT

**Sicherheitslichtvorhang zur Handerkennung mit  
Automatischem/Manuellem Neustart und EDM,  
Hoch-vibrationsfest**

### Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



**we simplify safety**

## EOS4 903 XT

### Allgemeine Daten

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer       | SP-R-13-108-60                                                                                              |
| Typenbezeichnung    | EOS4 903 XT                                                                                                 |
| Funktionsart        | Sicherheitslichtvorhang zur Handerkennung mit Automatischem/Manuellem Neustart und EDM, Hoch-vibrationsfest |
| Anzahl der Strahlen | 46                                                                                                          |
| Signalisierung      | LEDs für Status und Diagnose des Lichtvorhanges                                                             |
| Erkennung           | Hand                                                                                                        |
| Reichweite (m)      | 12                                                                                                          |

### Sicherheitstechnische Daten

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIL (gem. IEC 62061)                     | Typ 4 - SIL 3 - SILCL 3 - PL e - Cat. 4                                                                                                       |
| MTTFd (ISO 13849-1) Jahre                | 213.1                                                                                                                                         |
| PFHd (EN ISO 13849)                      | 1.43E-08                                                                                                                                      |
| Zulassungen                              | CE; TÜV SUD; UL Listed ESPE; WEEE; Isolationsklasse; Niederspannung; China RoHs; IP65 - IP67; UKCA; Widerstandsfähig gegen starke Vibrationen |
| Performance Level (EN ISO 13849-1: 2015) | Typ 4 - PL e                                                                                                                                  |
| Sicherheitsfunktionen                    | Mit externem Modul                                                                                                                            |

### Umgebungsbedingungen

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Schutzabdeckungen      | Keine            |
| Betriebstemperatur max | - 30 ... 55 °C   |
| Sonderausführungen     | Hohe Vibrationen |
| Schutzart              | IP65 - IP67      |

### Elektrische Daten

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktionszeiten        | 12.5                                                                                          |
| Sicherheitsausgang Typ | 2 ausfallsichere PNP (400 mA bei 24 VDC) mit Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Verpolung |
| Sicherheitsausgänge    | 2 OSSD PNP (400 mA at 24 VDC)                                                                 |

### EOS4 903 XT

#### Mechanische Daten

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschützte Höhe (mm)              | 910                                                                                                                                              |
| Auflösung (mm)                    | 30                                                                                                                                               |
| Kontrollierte Höhe (mm)           | 900                                                                                                                                              |
| Max. Reichweite (m)               | 12                                                                                                                                               |
| Restart                           | Eingebaut - Benutzer wählbar automatisch oder manuell                                                                                            |
| Gesamthöhe (mm)                   | 963                                                                                                                                              |
| Querschnittsabmessungen (mm)      | 28 x 30                                                                                                                                          |
| Befestigung                       | Rückseitiger Schlitz mit einem Satz LE-Konsolen (im Lieferumfang enthalten) oder am oberen und unteren Ende mit Schwenkkonsolen SFB E (optional) |
| Max. Länge der Anschlusskabel (m) | 100                                                                                                                                              |
| Anschlüsse                        | M12 5-poliger Stecker (Sender), M12 8-poliger Stecker (Empfänger)                                                                                |
| Verpackungsmaße HxLxB (mm)        | 0 x 0 x 0                                                                                                                                        |

#### Zubehör

##### Zubehör

|                                   |       |                |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 10 m | C8D10 | SP-R-13-309-81 |  |
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 15 m | C8D15 | SP-R-13-309-82 |  |
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 25 m | C8D25 | SP-R-13-309-67 |  |

### EOS4 903 XT

|                                   |       |                |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 40 m | C8D40 | SP-R-13-309-66 |    |
| M12-Buchsenstecker, 8 polig, 5 m  | C8D5  | SP-R-13-309-80 |    |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 10 m | CD10  | SP-R-13-309-56 |    |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 15 m | CD15  | SP-R-13-309-52 |  |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 20 m | CD20  | SP-R-13-309-57 |  |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 25 m | CD25  | SP-R-13-309-49 |  |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 5 m  | CD5   | SP-R-13-309-50 |  |
| M12-Buchsenstecker, 5 polig, 50 m | CD50  | SP-R-13-309-65 |  |

## EOS4 903 XT

### Downloads

- CAD Daten - EOS4 903 XT