




SSP
Safety System Products

Wahlschalter G14

3 Stellungen, tastend, 2 x NO

Ihre Vorteile

[Zu den Downloads ►](#)



we simplify safety

Wahlschalter G14

- Beleuchtet
- Tastend
- Kontakt 2 x NO
- Individuelle Beschriftung

Allgemeine Daten

Artikelnummer	SP-X-88-000-36
Typenbezeichnung	Simplifier G14
Beschriftung	Individuell
Anzahl Schaltstellungen	3
Schaltart	Tastend
Einbauöffnung Taster	Ø 0.88 in / Ø 22.3 mm

Elektrische Daten

Prellzeit NO	<10 ms
Mechanische Lebensdauer	1.000.000 Schaltzyklen
Bemessungsbetriebsspannung U _e	24 V
Bemessungsbetriebsstrom I ₀	0.25 A
Schalterart	Schließer (NO) 2, LED 1
Beleuchtung	LED
Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1.000.000 Schaltzyklen
Schaltvermögen	10 I _e
Therm. Dauerstrom	5 A
Anschlussart	Federzugklemmen
Anzahl Pins	6

Leiterquerschnitt

eindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig	28...20 AWG / 0.08...0.5 mm ²
feindrähtig (Aderendhülse mit Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
feindrähtig (Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)	0.25 mm ² / 24 AWG
Abisolierlänge	1.5...1.9 Nm

Mechanische Daten


Drehmoment (Montagemutter)	1.5...1.9 Nm
----------------------------	--------------

Wahlschalter G14

Elektrische Zeichnungen

Wahlschalter G14

Anschlussbeispiel 1



Wahlschalter G14

Downloads

- Touch Panel
- Produktprogramm