



SSP

Safety System Products

MOSAIC MI16C

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

MOSAIC MI16C

Eingangsanschlussgerät

16 Digital-Eingänge und 4 Test-Ausgänge

Klemmenkontakte

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	MOSAIC MI16C
------------------	--------------

Sicherheitstechnische Daten

PFHd (EN ISO 13849)	4.94E-9
SIL (gem. IEC 62061)	SIL 3 - SILCL 3 nach IEC 61508 - IEC 62061 / PL e - Kat. 4 nach ISO 13849-1
MTTFd (ISO 13849-1) Jahre	345,01
CCF (ISO 13849-1)	80%

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-20 ... +85 °C
Betriebstemperatur max	-10 ... +55 °C

Elektrische Daten

Strom max. (VDC)	24 ± 20% A
LED-Beleuchtung	Ein-/Ausgangstatus und Fehlerdiagnose
Testausgänge	4
MSC-Stecker mitgeliefert	Ja
Anschluss an MSC-Bus	Ja

Mechanische Daten

Abmessungen	
Höhe	99 mm
Breite	22,5 mm
Länge	114 mm
Befestigung	Schienenbefestigung nach EN 50022-35 Norm

Zubehör

Sichere Steuerungstechnik

MOSAIC MI16C

MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



MOSAIC MSC

SP-R-11-000-61



Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- Sistema
- Zertifikate
- Produktprogramm
- EPLAN-Daten