



SSP

Safety System Products

XCONN A1

Brückenstecker

Ihre Vorteile

Zu den Downloads ►



we simplify safety

XCONN A1

Der Brückenstecker ermöglicht eine Überbrückung, wenn weniger als 6 Teilnehmer an der XCONN angeschlossen sind. Die XCONN besteht aus einer Reihenschaltung von 6 Teilnehmern und funktioniert nur wenn der Kreis geschlossen ist.

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	XCONN A1
Funktionsart	Brückenstecker
Artikelnummer	SP-X-71-000-03

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-25...+ 70 °C
Betriebstemperatur max	-20...+ 65 °C

Elektrische Daten

Ausführung / Anschlüsse	M12 Stiftstecker
Kontaktwerkstoff	Messing mit vergoldeten Kontakten
Strom max. (VDC)	2,0 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 Ohm


Mechanische Daten

Material Gehäuse	PBT
------------------	-----

XCONN A1

Zeichnungen

Bemaßung



Zubehör

Sicherheitsschalter

Passiv-Verteiler	XCONN P6-M12-10m	SP-X-71-000-04	
Passiv-Verteiler	XCONN P6-M12-M23	SP-X-71-000-01	

Abgekündigte Produkte

XCONN A1

Passiv-Verteiler

XCONN P6-M12-5m

SP-X-71-000-00



Downloads

- CAD Daten
- Sensorik Katalog
- Produktprogramm