



Safety System Products

Projektgrundlagen

Datum

Kunde

Projekt/Kommission

Endkunde

Zeichnungsnummer Kunde

Ansprechpartner		Umfang	
Name		Schutzzaun	Elektrokomponenten
Telefon		Aufmaß	Endmontage
E-Mail		Risikobeurteilung	Nachlaufmessung

Schutzzaun

Ausführung-Schutzzaun

Flex-Line

Flex-Line pro

Combi-Line

Easy-Line

Schutzhöhe Zaun

2200 mm*

2000 mm

2400 mm

.....

Bodenfreiheit

≤107 mm*

.....

Profilausführung

eloxiert*

natur

beschichtet nach RAL 1023

beschichtet nach

Abdeckleisten

Keine Abdeckleisten*

Abdeckleisten

nur außen

alle offenen Nuten schließen

Abdeckleisten Kunststoff 40 mm verkehrsgelb, RAL 1023

Abdeckleisten Aluminium eloxiert

Abdeckleisten Kunststoff flächenbündig 11 mm

Schwarz, RAL 9005

Verkehrsgelb, RAL 1023

Lichtgrau, RAL 7035

.....

*) Standard

Projektgrundlagen

Füllung Schutzzaun

Punktschweißgitter

40x40, beschichtet schwarz RAL 9005*

40x40, verzinkt

30x30, beschichtet schwarz RAL 9005

30x30, verzinkt

20x80, beschichtet schwarz RAL 9005

.....

Blech

Stahlblech 1mm eloverzinkt bombiert

Aluminiumblech 2 mm eloxiert

Lochblech 1,5 mm Qg10-14 beschichtet schwarz RAL 9005

.....

Profil

44x16,5

.....

Türzubehör

Adapterplatten für Türverriegelung

Art der Türverriegelung

Durchgreifschutz

Kugelraster

Türgriff

Türöffnungsbegrenzung

Gefahrenschild

.....

Besondere Umweltbedingungen

.....

Polycarbonat

5 mm transparent*

5 mm transparent ESD-fähig

4 mm transparent

6 mm transparent

3 mm Schweißschutz schwarz/braun

.....

Aluminium

Aluminiumverbund 4 mm - RAL 9006

Glas

5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

6 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Kabelkanal

Aluminium Kabelkanal 44 x 66

.....

Bodenbefestigung

Bodenwinkel Aluminium*

Bodenwinkel Stahl verzinkt

Stellfüße

.....

Bodenverankerung

Spreizanker*

Schraubanker

Verbundanker

Keine

.....

*) Standard

Projektgrundlagen

Schnellentnahmefeld

Mit Spezialschlüssel*

Mit Vierkantschlüssel

Keine

Sicherheitsschalter

Performance Level nach DIN EN ISO 13849

Nicht bekannt

PLc

PLd

PLe

Türanschlag

Links

Rechts

Anschlussart

Konventionell

.....

Kommunikation

Wireless Safety

ASi-Bus

PROFIsafe

EtherNet/IP (Rockwell)

Manipulationsanreiz nach DIN EN ISO 14119

Nein (Standard codiert)

Ja (Hoch codiert)

Zuhaltung

Spannungslos geöffnet

Spannungslos geschlossen

(Nachlauf oder abstürzende Lasten)

Fluchtentriegelung

Not-Halt

Steuerungstasten, Anzahl.....

Lichtvorhänge

Lichtvorhänge

Länge

Auflösung

Muting

*) Standard

Projektgrundlagen

