



Safety System Products

Projektgrundlagen

Datum

Kunde

Projekt/Kommission

Endkunde

Zeichnungsnummer Kunde

Ansprechpartner

Name

Telefon

E-Mail

Umfang

Schutzzaun

Elektrokomponenten

Aufmaß

Endmontage

Risikobeurteilung

Nachlaufmessung

Schutzzaun

Ausführung-Schutzzaun

Flex-Line

Flex-Line pro

Combi-Line

Easy-Line

Schutzhöhe Zaun

2200 mm*

2000 mm

2400 mm

.....

Bodenfreiheit

≤120 mm*

.....

Profilausführung

eloxiert*

natur

beschichtet nach RAL 1023

beschichtet nach

Abdeckleisten

Keine Abdeckleisten*

Abdeckleisten

nur außen

alle offenen Nuten schließen

Abdeckleisten Aluminium eloxiert

Abdeckleisten Kunststoff flächenbündig 11 mm

Schwarz, RAL 9005

Verkehrsgelb, RAL 1023

Lichtgrau, RAL 7035

Abdeckleisten Kunststoff 40 mm verkehrsgelb, RAL 1023

.....

*) Standard



Safety System Products

Projektgrundlagen

Füllung Schutzzaun

Punktschweißgitter

40x40, beschichtet schwarz RAL 9005*

40x40, verzinkt

30x30, beschichtet schwarz RAL 9005

30x30, verzinkt

20x80, beschichtet schwarz RAL 9005

.....

Polycarbonat

5 mm transparent*

5 mm transparent ESD-fähig

4 mm transparent

6 mm transparent

3 mm Schweißschutz schwarz/braun

.....

Blech

Stahlblech 1,0 mm eloverzinkt bombiert

Aluminiumblech 2 mm eloxiert

Lochblech 1,5 mm Qg10-14 beschichtet schwarz RAL 9005

.....

Aluminiumverbund

4 mm Verbundplatte

Glas

5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

6 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Türzubehör

Adapterplatten für Türverriegelung

Art der Türverriegelung

Durchgreifschutz

Kugelraster

Türgriff

Türöffnungsbegrenzung

Gefahrenschild

.....

Bodenbefestigung

Bodenwinkel Aluminium*

Bodenwinkel Stahl verzinkt

Stellfüße

.....

Bodenverankerung

Spreizanker*

Schraubanker

Verbundanker

Keine

.....

Schnellentnahmefeld

Mit Spezialschlüssel*

Mit Vierkantschlüssel

Keine

Besondere Umweltbedingungen

.....

*) Standard



Safety System Products

Projektgrundlagen

Sicherheitsschalter

Performance Level nach DIN EN ISO 13849

Nicht bekannt PLc

PLd PLe

Manipulationsanreiz nach DIN EN ISO 14119

Nein (Standard codiert) Ja (Hoch codiert)

Türanschlag

Links Rechts

Fluchtriegelung

Not-Halt

Zuhaltung

Steuerungstasten, Anzahl

Spannungslos geöffnet Spannungslos geschlossen
(Nachlauf oder abstürzende Lasten)

Anschlussart

Konventionell

.....

Bus

Wireless Safety

ASi-Bus

PROFIsafe

EtherNet/IP (Rockwell)

Lichtvorhänge

Lichtvorhänge

Länge

Auflösung

Muting

*) Standard

we simplify safety



Safety System Products

Projektgrundlagen

