



Safety System Products

## Projektgrundlagen

Datum .....

Kunde .....

Projekt/Kommission .....

Endkunde .....

Zeichnungsnummer Kunde .....

### Ansprechpartner

Name .....

Telefon .....

E-Mail .....

### Umfang

Schutzzaun

Elektrokomponenten

Aufmaß

Endmontage

Risikobeurteilung

Nachlaufmessung

## Schutzzaun

### Ausführung-Schutzzaun

Flex-Line

Flex-Line pro

Combi-Line

Easy-Line

### Schutzhöhe Zaun

2200 mm\*

2000 mm

2500 mm

.....

### Bodenfreiheit

≤120 mm\*

.....

### Profilausführung

eloxiert

natur

beschichtet nach RAL 1023

beschichtet nach .....

### Abdeckleisten

Keine Abdeckleisten

Abdeckleisten Kunststoff 40mm verkehrsgelb, RAL 1023

Abdeckleisten Kunststoff flächenbündig 11 mm

Abdeckleiste Aluminium eloxiert

Schwarz, RAL 9005

.....

Verkehrsgelb, RAL 1023

Lichtgrau, RAL 7035

\*) Standard



Safety System Products

## Projektgrundlagen

### Füllung Schutzzaun

#### Punktschweißgitter

40x40, beschichtet schwarz RAL 9005\*

40x40, verzinkt

30x30, beschichtet schwarz RAL 9005

30x30, verzinkt

20x80, beschichtet schwarz RAL 9005

.....

#### Polycarbonat

5 mm transparent\*

5 mm transparent ESD-fähig

4 mm transparent

6 mm transparent

3 mm schweißschutz schwarz/braun

.....

#### Blech

Stahlblech 1,0 mm eloverzinkt bombiert

Aluminiumblech 2 mm eloxiert

Lochblech 1,5 mm Qg10-14 beschichtet schwarz RAL 9005

.....

#### Aluminiumverbund

4 mm Verbundplatte

#### Glas

5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

6 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

### Türzubehör

Adapterplatten für Türverriegelung

Art der Türverriegelung .....

Durchgreifschutz

Kugelraster

Türgriff

Türöffnungsbegrenzung

Gefahrenschild

.....

### Bodenbefestigung

Bodenwinkel Aluminium\*

Bodenwinkel Stahl verzinkt

Stellfüße

.....

### Bodenverankerung

Spreizanker\*

Schraubanker

Verbundanker

Keine

.....

### Schnellentnahmefeld

Mit Spezialschlüssel\*

Mit Vierkantschlüssel

Keine

### Besondere Umweltbedingungen

.....

\*) Standard



Safety System Products

## Projektgrundlagen

### Sicherheitsschalter

Performance Level nach DIN EN ISO 13849

Nicht bekannt      PLc

PLd      PLe

Manipulationsanreiz nach DIN EN ISO 14119

Nein (Standard Codiert)      Ja (Hoch Codiert)

Türanschlag

Links      Rechts

Fluchtentriegelung

Not-Halt

Zuhaltung

Steuerungstasten, Anzahl .....

Spannungslos geöffnet      Spannungslos geschlossen  
(Nachlauf oder abstürzende Lasten)

Anschlussart

Konventionell

.....

Bus

Wireless Safety

ASi-Bus

PROFIsafe

EtherNet/IP (Rockwell)

### Lichtvorhänge

Lichtvorhänge

Länge .....

Auflösung .....

Muting

<sup>\*)</sup> Standard

