



Safety System Products

Projektgrundlagen

Datum

Kunde

Zeichnungsnummer Kunde

Projekt/Kommission

Endkunde

Ansprechpartner

Name

Telefon

E-Mail

Umfang

Schutzzaun Elektrokomponenten

Aufmaß Endmontage

Risikobeurteilung Nachlaufmessung

Schutzzaun

Ausführung-Schutzzaun

Flex-Line	Flex-Line pro
Combi-Line	Easy-Line

Schutzhöhe Zaun

2200 mm*	2000 mm
2400 mm

Bodenfreiheit

≤120 mm*

Profilausführung

eloxiert	natur
beschichtet nach RAL 1023	beschichtet nach

Abdeckleisten

Keine Abdeckleisten

Abdeckleisten Kunststoff flächenbündig 11 mm

- Schwarz, RAL 9005
- Verkehrsgelb, RAL 1023
- Lichtgrau, RAL 7035

Abdeckleisten Kunststoff 40mm verkehrsgelb, RAL 1023

Abdeckleiste Aluminium eloxiert

.....

*)Standard



Füllung Schutzzaun

Punktschweißgitter

- 40x40, beschichtet schwarz RAL 9005*
- 40x40, verzinkt
- 30x30, beschichtet schwarz RAL 9005
- 30x30, verzinkt
- 20x80, beschichtet schwarz RAL 9005

.....

Polycarbonat

- 5 mm transparent*
- 5 mm transparent ESD-fähig
- 4 mm transparent
- 6 mm transparent
- 3 mm schweißschutz schwarz/braun

.....

Blech

- Stahlblech 1,0 mm eloverzinkt bombiert
- Aluminiumblech 2 mm eloxiert
- Lochblech 1,5 mm Qg10-14 beschichtet schwarz RAL 9005

.....

Aluminiumverbund

- 4 mm Verbundplatte

Glas

- 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- 6 mm Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Türzubehör

Adapterplatten für Türverriegelung

Art der Türverriegelung

Durchgreifschutz Kugelraster

Türgriff Türöffnungsbegrenzung

Gefahrenschild

Schnellentnahmefeld

Mit Spezialschlüssel* Mit Vierkantschlüssel

Keine

Besondere Umweltbedingungen

.....

Bodenbefestigung

Bodenwinkel Aluminium* Bodenwinkel Stahl verzinkt

Stellfüße

Bodenverankerung

Spreizanker* Schraubanker

Verbundanker Keine

.....

*)Standard



Safety System Products

Projektgrundlagen

Sicherheitsschalter

Performance Level nach DIN EN ISO 13849

Nicht bekannt PLc

PLd PLe

Manipulationsanreiz nach DIN EN ISO 14119

Nein (Standard Codiert) Ja (Hoch Codiert)

Türanschlag

Links Rechts

Fluchtentriegelung

Not-Halt

Zuhaltung

Steuerungstasten, Anzahl

Spannungslos geöffnet Spannungslos geschlossen
(Nachlauf oder abstürzende Lasten)

Anschlussart

Konventionell

.....

Bus

Wireless Safety

ASi-Bus

PROFIsafe

EtherNet/IP (Rockwell)

Lichtvorhänge

Lichtvorhänge

Länge

Auflösung

Muting

*)Standard



Safety System Products

Projektgrundlagen

